



XT3000

Spiralbohrer-Schleifmaschine mit Schleifbereich 3,0 - 21,0 mm (Option 21,0 - 30,0 mm)



Technische Daten	
Motor	230 Volt - 0,2 kW - 50 Hz
Drehzahl	2850 U/min
Anschliffart	Kegelmantel, Kreuzanschliff
Spitzenwinkel	118° - 150°, stufenlos
Schleifbereich	3,0 - 21,0 mm optional 3,0 - 30,0 mm
Geräuschpegel	weit unter 70 dB
Maße BxTxH	410 x 410 x 260 mm
Gewicht	25,0 kg
Art.-Nr.	48000

DAREX XT3000

Spiralbohrer-Schleifmaschine mit dem modularen Ergänzungssystem für Kegelsenker-, NC-, Stufenbohrer.

Auf der DAREX XT 3000 schleifen Sie Ihre Spiralbohrer auf einfachste Weise in Sekunden. In 3 Schritten erzielen Sie einen optimalen Kegelmantelschliff inklusive Ausspitzung.

- Schnelles Positionieren der Bohrer
- Einfacher Schleifvorgang, wie Bleistift anspitzen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Praktischer Austausch der Schleifeinrichtungen per Schnellwechselsystem für Kegelsenker und NC-, Stufenbohrer
- Hochwertige CBN- bzw. DIA-Schleifscheiben garantieren hervorragende Standzeiten und ein sauberes Finish, kein Abrichten mit langer Lebensdauer

Standardausstattung

Maschine inkl. 2 Spannfüter, 1 CBN-Schleifscheibe, 1 CBN-Ausspitzscheibe und eine Bedienungsanleitung



1. Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs in max. 5 Sekunden (Alle Drm. 3,0 - 21,0 mm)



2. Das Spannfüter in die Schleifvorrichtung einführen und drehen, wie beim Bleistift anspitzen (ca. 10 Sekunden).



3. Ausspitztiefe wählen. Das Spannfüter nun in den Ausspitztrichter bis zum Anschlag einführen. Den Vorgang auf Umschlag wiederholen (ca. 5 Sekunden).

Testen Sie die praktische Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000 bei einer kostenlosen Vorführung in Ihrem Betrieb. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder eine E-Mail.





XT3000 ZUBEHÖR



Schleifeinrichtung
für Spiralbohrer Drm. 21,0 - 30,0 mm
(Ausspitzen nicht möglich)

Art.-Nr.: 48002



Schleifeinrichtung
für Spitzenwinkel 90° - 120°
inkl. 1 Spannfutter Drm. 3,0 - 12,0 mm

Art.-Nr.: 48003



Spannfutter
für Spitzenwinkel 90° - 120°
Drm. 12,0 - 21,0 mm

Art.-Nr.: 35759



Schleifeinrichtung für Stufenbohrer
inkl. 1 Spannfutter Drm. 3,0 - 12,0 mm
(erfordert Kreuztisch Art.-Nr.: 48007)

Art.-Nr.: 48006



Schleifeinrichtung für Kegelsenker
mit Spitzenwinkel 90° - 120° (erfordert die Optionen Art.-Nr. 48007, 48008, 35769 und 35770)

Art.-Nr.: 48004



Kreuztisch
für Optionen Kegelsenker- und Stufenbohrer-Schleifeinrichtungen (Art.-Nr. 48004 und Art.-Nr. 48006)

Art.-Nr.: 48007



CBN oder DIA-Schleifscheiben-Satz
bestehend aus 1 St. Winkel-Schleifscheibe und 1 St. Ausspitzschleifscheibe (Detaillierte Übersicht gem. Preisliste)



Absauganlage
Starke Saugleistung, für VHM-Staub geeignet, sehr geräuscharm.

Art.-Nr.: 46017



Unterschrank mit 2 Türen und 3 Auszügen
für Schleifgut, Optionen und Absauganlage

Option Art.-Nr. 46004 und 46017