



Eigene
Entwicklung
und Fertigung
in der Schweiz



Der neue **DUOSCHLIFF 3000 H** mit HEIDENHAIN Messeinrichtung

Zum cleveren und exakten Trennen und Ablängen

von zylindrischen und abgesetzten Auswerferstiften,
Flachauswerfern, Profilstempeln, Lochstempeln und
Auswerferhülsen einfach und rationell.

Überzeugen Sie sich
www.pfwag.ch/duoschliff



Überzeugend raffiniert

- höchste Präzision in neuem Design
- unabhängig von Durchmesser und Längen
- mit neuem Messsystem der Marke HEIDENHAIN
- beliebig referenzierbar
- einfache Bedienung
- praktische Einstell- und Ablesemöglichkeiten
- spart Zeit (bis 60%)
- Nachrüsten auf Nassschliff jederzeit möglich



Präzision. Perfektion. Innovation.

Vorteile dank neuer Anzeige HEIDENHAIN ND 280:

- Setzen eines Zahlenwerts über die Tastatur (Wert eingeben + «Enter» oder Softkey «Setzen»)
- schnelles Nullen mit der C-Taste oder Softkey «Nullen»
- abstandscodierte Referenzmarke
- 2 Bezugspunkte (es können 2 verschiedene Startpunkte hinterlegt werden)
- integrierte Hilfe
- integrierte Diagnose des Zählers und des Messsystems
- Achsfehlerkompensation linear oder abschnittsweise
- Datenübertragung mittels RS-232 oder USB-Schnittstelle
- HEIDENHAIN Standard-Material (weltweiter Service mit höchster Verfügbarkeit)




Präzision in Vollendung: die smarte und ökonomische Lösung.

**Einwandfreies Resultat mit
dem auf den Duoschliff
abgestimmten Verbrauchsmaterial:**
Standard oder für Hartmetall erhältlich



Topfschleifscheibe



Trennscheibe



Symbolbild: Duoschliff 3000 H
mit Option Unterbauschrank mit Nass-Schliff

Technische Daten

Länge × Breite × Höhe	850 × 400 × 300 mm
Gewicht	70 kg
Elektrischer Anschluss	3 × 400 V
Motorleistung	0,80 kW
Drehzahl Trennscheibe	12'000 U/min.
Drehzahl Schleifscheibe	4'480 U/min.

∅ Trennscheibe	100 / 20 x 1 mm
∅ Schleifscheibe	100 / 20 x 50 mm
∅ Schleifbereich	0,8 bis 20 mm
Werkstücklänge Duoschliff (direkte Ablesung)	370 mm
Max. Werkstücklänge	500 mm
Modell	Duoschliff 3000 H inkl. Verpackung 150 €
Art.-Nr.	8381454

Der **DUOSCHLIFF 3000 H** und seine Optionen



Option Nass-Schliff

Für die optimale Bearbeitung Ihrer Werkstücke mit Nass-Schliff ist unser hochwertiger Unterbauschrank mit integriertem Tank aus Edelstahl und Kühlmittelpumpe konzipiert. Ein Spritzschutzblech und der komfortable Knickschlauch runden dieses Angebot ab.

- Nachrüsten auf Nass-Schliff mit Unterbau jederzeit möglich, da der DUOSCHLIFF 3000 H serienmässig dafür kompatibel ausgestattet wird.

Art.-Nr.	83814860
----------	----------



Option für die Bearbeitung von Hartmetall

Mit diesem Set können Sie Ihren Duoschliff für das Trennen und Schleifen von Hartmetall umbauen.

Art.-Nr.	8381462
----------	---------



Option für die Bearbeitung von kurzen Stiften und Stempeln

Zusatz-Spannvorrichtung für zylindrische Stifte Ø 1-3 mm

Art.-Nr.	8381461
----------	---------